

说明书

尊敬的客户：
感谢您使用柏克自主研发的蓝牙音响，为了让您轻松体验产品，我们配备了内容详尽的使用说明，您从中可以获得有关产品的介绍，使用方法等方面的知识，在使用本机前请先仔细阅读说明书，如果有印刷错误或翻译失误望广大用户谅解！

一、外观功能

- ① 开关机/播放/暂停
- ② TWS配对键
- ③ 音量减小/上一曲
- ④ 音量加大/下一曲
- ⑤ RESET重启孔
- ⑥ 音频输入口
- ⑦ LED指示灯
- ⑧ 充电口
- ⑨ MIC麦克风

二、使用说明

功能键简要说明	
M	配对键
⏪	音量减小/上一曲
⏸	开关机/播放暂停/接听、拨打电话
RESET	系统复位
⏩	音量加大/下一曲
AUX	外置音源输入插口
DC/SV	microUSB 充电插口

- 蓝牙连接**
(1) 蓝牙模式
进入蓝牙模式蓝色LED灯快闪；配对成功后，蓝牙信号灯长亮，播放蓝牙音乐，蓝牙信号灯慢闪。(此蓝牙设备连接后，显示BT-101(蓝牙名称)如要连接新的设备请先断开已配对的设备或者按键⏸ 3S配对，然后按上面步骤连接新的设备。
(2) 蓝牙播放
蓝牙连接成功后按“⏸”键可以播放/暂停音乐，按“⏩”选择下一曲；按“⏪”选择上一曲；在播放时按“⏸”为暂停，再按一下重新播放。
(3) 音量加减 ⏪/⏩
播放状态时，长按“⏪/⏩”选择音量大小。
(4) 上下曲 ⏪/⏩
播放状态时，短按“⏪/⏩”选择上一曲/下一曲。
(5) 静音设置 ⏸
播放状态时，短按“⏸”即为静音/暂停。

- 开关机**
长按开机，开机后长按关机。
- 蓝牙配对切换**
长按3S进入蓝牙配对切换。
- 免提通话**
(1) 电话接听：蓝牙连接后如手机来电，电话自动连接，短按“⏸”键接听，再短按“⏸”键挂断(拒绝接听)，通话结束后自动恢复蓝牙播放功能。
(2) 拨打电话：蓝牙连接后短按2次“⏸”键拨打手机最后一次打出的电话。
- 充电**
充电时充电LED红灯亮，满电后红灯灭。
- AUX输入**
3.5立体头线插入系统自动进入外置AUX模式，长按⏪/⏩音量大小调节。
- M键**
(1) M键功能，双设备立体声配对播放时有效。单设备无效。
(2) 开机后按主副机按1S进入立体声配对模式，播放时，短按主副机M键，副机暂停，再按一次副机连接。
- RESET键**
系统出现死机，意外情况时，按RESET键，系统复位，重新开机。

三、产品参数

蓝牙版本:	V4.0
接收距离:	8M
功率:	5W
阻抗:	4Ω
扬声器尺寸:	50mm
扬声器:	1
频率响应:	50Hz-20KHz
信噪比:	73DB
连接方式:	Bluetooth和AUX输入
外观尺寸:	80*80*120mm
电池:	聚合物3.7V/1200mA
DC/SV:	DC输入5V/500mA
播放时间:	6-8H
充电时间:	2-3H
USB:	充电口
AUX输入灵敏度:	200mv

四、注意事项

- 避免放置潮湿地方
- 定期适时充电
- 勿用硬物接触音响
- 使用原厂配件充电
- 禁用湿布擦拭

五、包装清单

- BT-101音响---1个
- 充电线-----1条
- 音频线-----1条
- 使用说明书----1份
- 合格证-----1张
- 保修卡-----1张

说明书

六、常见问题解决方法

问题	现象	解决方法
多次连接配对不成功		1. 检查音响是否处于搜索状态，或重新开机。 2. 周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。
声音小或失真		1. 检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2. 电池电压低请充电。
音乐出现断音		是否超出音响有效连接距离，或音响与蓝牙设备有障碍物。
蓝牙状态指示灯不亮		1. 表示电池电量不足，请充满再试。 2. 重新开机

七、保修说明

- 保修条例：**
本产品有效保修期为自出售之日起12个月内，在保修期限内正常使用和维护情况下，非人为损坏，机器本机硬件材料及功能出现问题，无法正常使用，本公司将提供免费维修服务。
- 有偿维修：**
(1) 超出保修期。
(2) 不能同时出示购买凭证和保修卡。
(3) 错误使用(如超压充电)或擅自拆卸改装。
(4) 运输、跌落或自然灾害造成故障及损坏。
- 保修须知：**
柏克保留可变更维修方式权利。如果柏克产品不能在所在国进行返修，您可能需要承担运费和手续费。如果您在非原产国寻求维修，您须遵守所有适用的进出口法律法规，并负责所有关税、增值税及其他相关税项和收费。

深圳柏克数码科技有限公司
地址：深圳市宝安区福永镇塘尾富华工业区15栋
电话：+86-755-2778 2323
传真：+86-755-2778 2900
免费热线：400-0999-806
邮箱：admin@bokecbf.com
官网：www.bokecbf.com

BOKE 柏克

BT-101
使用说明书

86.00 mm

封面 封底

1 2 3 4 5 6

折叠方式

SHENZHEN BOKE DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

58.00 mm
58.00 mm
59.00 mm
59.00 mm

技术要求：
1、符合ROHS最新环保要求。
2、尺寸：折叠后尺寸59x86mm。
3、材质/颜色：80g铜版纸，双面单色印刷。
4、外观：印刷清晰不掉色，裁切整齐无残缺，表面无墨点污点等。
5、带“*”号尺寸为QC必检尺寸。
6、公差：±0.3mm

产品型号:	BT-101	零件料号:	
零件名称:	中文说明书	图纸编号:	
电脑存档:			
绘图:	刘平均 2017/1/3	投影方向:	
审核:		单位:	MM
核准:		比例:	
NO	变更内容	变更者	日期
		核准:	
		页数:	1/1
		版本:	A/0

1
2
3
4
5
6