


A	主要参数						3.2
	发光类型:	线扫光源					
	光源焦距:	0-200mm					
	发光区域:	2000X18mm					
	亮度:	0-150万lux 可调					
	发光均匀度:	88%以上					
	色温:	7000-8000K					
	色坐标X:	x:0.2950-0.3009					
	色坐标Y:	y: 0.2970-0.3042					
	B	测试仪器:	TES-1339R				
电压:		48V					
电流:		15A					
功率:		720W					
结构							
外形尺寸:		L2030*H112*W50mm					
重量:		≈9kg					
线缆							
线缆长度:		3米					
线径:		8mm					
连接器类型:	WS20J4TQ						
C	使用环境						
	环境温度:	-10℃ - +60℃					
	光衰						
	一年<15%，两年<30%						
	检验标准						
	《SYS-QM-IQC 02线扫光源检验规范》						
	以上数据仅供参考，请以实测数据为准						
光盘编号							
借（通）用件 登记							
旧底图总号							
底图总号							
签 字							
日 期							
幅面: A4							
1							
2							
3							
4							
D							

零件名称	安装尺寸图	产品型号	HS-LIN2000X		
图纸张数	1	材 质	AT-6063		
版本号	V	数 量		设 计	
ECN.NO.	N/V	比 例	1:1	校 对	
视 角		单 位	MM	审 核	