

## 基础版服务器参数

项目		基础版机型（百兆网口）	基础版机型（千兆网口）
产品	型号	CTVC, CTTWC, CTMA	CTVC, CTTWC, CTMA
容量 性能指标	出厂/最大会议室数量	1-30	1-100
	出厂/最大参会者数量	5-30	5-100
	WAN 口	1个RJ45 百兆网口	1个RJ45千兆网口
	VGA 口	1个9针 VGA 口	2个Micro HDMI口
	USB 口	4个USB2.0口	2个USB2.0口,2个USB3.0口
	COM口	NA	NA
	电源接口	1个直流电源接口	1个Type-C电源接口
硬件规格	处理器（CPU）	四核1.2GHz Broadcom BCM2837 64位CPU	四核1.5GHz Broadcom BCM2711 64位CPU
	系统内存（RAM）	1GB	2GB
	内置存储（Storage）	32GB TF	32GB TF
物理特性	尺寸（高X宽X深）	35*203*136mm	35*105*65mm
	重量	0.7KG	0.7KG
	电源规格	5V/3A或12V/2A，13W	5V/3A
	机壳材质	金属	铝合金
	安装	桌面、机架	桌面
环境要求	工作温度	0℃~40℃	0℃~40℃
	工作湿度	10%~90%RH（非冷凝）	10%~90%RH（非冷凝）
	存储温度	负40℃~70℃	负40℃~70℃
	存储湿度	5%~90%RH（非冷凝）	5%~90%RH（非冷凝）
标准	证书（电源）	3C认证（不含出国型号）	3C认证（不含出国型号）
	证书（主板）	CE和RoHS认证证书	CE和RoHS认证证书
图片			

1U机架服务器参数			
项目		千兆企业级版机型（1U机架型）	万兆企业级版机型（1U机架型）
产品	型号	CTVC, CTTWC, CTMA	CTVC, CTTWC, CTMA
容量 性能指标	出厂/最大会议室数量	1-500	1-500以上
	出厂/最大参会者数量	5-500	5-500以上
	WAN 口	1个RJ45千兆网口，带10kv防雷	2个RJ45万兆网口（1个备用） 4个RJ45千兆网口（3个备用）
	VGA 口	1个9针 VGA 口	1个9针 VGA 口
	USB 口	2个USB3.0口	2个前置USB3.1口 4个后置USB3.1口
	COM口	1个Console口	1个Console口
	电源接口	主板电源接口	主板电源接口
硬件规格	处理器（CPU）	INTEL J1900 四核四线程 2.0GHz	INTEL 至强E3-1220V5 四核 3.0GHz
	系统内存（RAM）	2GB，DDR3笔记本内存	16GB，ECC DDR4-2666
	内置存储（Storage）	8G M.SATA	128G M2. SSD
物理特性	尺寸（高X宽X深）	45*440*230mm	43.4×430×380mm
	重量	3KG	6.5KG
	电源规格	100-240V AC，超宽压，28W	100-240V AC，超宽压 80Plus认证，250W
	机壳材质	加固钢壳，防尘风道设计	加固钢壳，防尘风道设计
	安装	1U机架，主板带2KV防雷	1U机架
环境要求	工作温度	0℃~50℃	10℃~35℃
	工作湿度	8%~90%RH（非冷凝）	8%~90%RH（非冷凝）
	存储温度	负40℃~70℃	负40℃~70℃
	存储湿度	5%~95%RH（非冷凝）	20%~95%RH（非冷凝）
标准	证书（电源）	FCC CE/3C认证（电源部分）	3C认证（电源部分）
	证书（主板）		FCC CE认证证书
图片			