



安卓



苹果

物芯智能ADC协议智能遥控器，可将ADC无线信号与红外无线信号关联起来，通过移动智能终端来控制任何使用红外遥控器的设备，例如：电视、空调、电动窗帘等。

本产品应用广泛，除了常见的智能家居系统，还可以在智能医院、智慧酒店等系统中使用。

姓 名：_____

地 址：_____

购买时间：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

机身编号：_____


红外智能遥控说明书

MIF01

制造商：深圳市物芯智能科技有限公司


WAV 物芯智能

产品参数




产品名称	红外转发
产品材质	PVC
工作温度	-20~80°C
工作湿度	0~75% 相对湿度 (无冷凝)
输入电压	5V2A
静态功耗	≤ 0.3W
通讯协议	ADC 通讯协议
通讯方式	WIFI + GFSK射频调制

包装清单



红外转发



1A电源线



产品说明书



产品保修卡

1、指示灯说明

A.红灯： 熄灭----没有连接wifi
常亮----wifi连接成功
闪烁----smartlink配网

B.绿灯： 熄灭----没有连接电源
常亮----电源连接成功
闪烁----设置模式提示/接收数据提示

C.红绿灯：一起闪烁为操作成功提示

2、按键说明（单击按键会在以下3种状态循环切换）

→ 绿灯常亮（此时长按7S为smartlink配网，此时红灯单独闪烁）
↓
↑ 绿灯慢闪（此时长按3S为清除网络信息，此时红绿灯一起闪）
↓
↑ 绿灯快闪（此时长按3S按键为清除红外数据，此时红绿灯一起闪）

3、入网说明

A.手动入网：网关进入添加设备模式，任意状态下单击智能遥控上的按键即可。

B.APP入网：手机连接好WIFI，打开APP扫描智能遥控底部二维码，输入WIFI密码（注：只支持2.4G频段WIFI），按提示操作即可入网。

展开尺寸：258*86mm 材质：157g白色铜版纸正反面印刷