



海顿公司 GENIE®升级配置翻板车库门配置说明

- ① 门板：选用镀锌钢板（锌合金板）作为基材，经滚压成型后，使用华佳室外工艺塑粉进行喷涂工艺烤制处理，确保门板表面十年以上不褪色、不粉化。门板整体厚度为 40mm，较常规卷帘车库门拥有更高抗风压抗变形强度，更适合大型多车位车库门。门板材料含漆膜壁厚约 0.4mm。

（市场常见车库门门板：材质多为彩涂板，板材带漆面经过滚压成型，漆面易损伤生锈，耐候性能较差。门板板材含漆膜厚度一般为 0.3mm，强度一般。）

- ② 门板内部填充：海顿公司使用法国进口高压发泡设备处理发泡料，门板内部填充物为阻燃环保聚氨酯材料，发泡黑料选择德国进口 BASF®材料，填充密度约 40KG/m³，使门板拥有更高抗风压抗变形强度。

（市场普通车库门填充：手工低压发泡，发泡密度较低，基本满足门板成型需求，平整度一般。）

海顿公司喷涂工艺车库门 10 年耐候表现 (云报记者村项目)	低端彩涂板工艺车库门多年耐候表现 (滇池度假区某项目)
	

- ③ 驱动电机：海顿公司升级配置翻板车库门标配国产 GENIE®吉力开门机，由英普瑞（嘉兴）科技有限公司代工生产，全国开门机出口量最大车库门开门机生产商，电机质保时长升级至叁年。电机标配储备电源功能，方便用户在停电时应急使用四天以上。（以每天正常开关门 2 次为例。）

电机标配多种舒适性配置接口，可轻松接入用户家中智能家居系统或升级车库门使用功能。如手机 APP 远程监控开关门，红外对射安全装置，蓝牙卡自动开门、指纹密码门禁开门等（选配功能）。

电机选配：海顿公司升级配置翻板车库门提供进口品牌开门机选配，①美国品牌 LIFTMASTER 力马开门机。②德国品牌 SOMMER 索玛开门机。

（市场普通车库门开门机：常规车库门开门机，如需拓展功能需更换电机，无停电应急储备电源功能，质保时长一般为 1 年。遥控电芯多为未加密滚码，安全性能较一般。）



④ 车库门安装零配件升级部分说明：

- 车库门导轨基材为高品质镀锌板基材，并经过门板同色喷涂工艺处理，提高导轨的耐候性能及滚轮运行流畅度及门体整体美观度。（海顿公司特有配置。）
- 车库门导轮选用内置轴承滚轮，大大车库门导轮的提高使用寿命及稳定性。（海顿公司特有配置。）
- 配备定制铝合金手动拉手，拥有更高强度，外观更高档，手动使用更省力，更方便。（海顿公司特有配置。）
- 车库门底梁使用工业门级铝合金底座+加厚三元乙丙橡胶底密封条，使底梁拥有更高可靠强度，可弥补更高地坪误差。（海顿公司特有配置。）

⑤ 车库门安装售后：海顿公司车库门委派 10 年以上车库门安装经验师傅安装，昆明有常驻售后服务部，可高效响应解决客户车库门故障问题，让客户更安心使用车库门。（安装技术经验储备及售后服务人才储备业内领先。）

升级配置车库门内视图



传统标准配置车库门内视图





7.95 米宽跨度 GENIE®升级配置车库门



选配德国进口 SOMMER 索玛开门机车库门



昆明海顿自动门业有限公司设计制造

0871-67528111

WWW.KMGENIE.COM