

D02 2 路 1080P/480P 车载摄像机

1、产品外观



2、产品特点

- 采用 H.264 编码解码，最大编码分辨率为 1080p；
- 前置 1080P 摄像头与车载 480P 摄像头，分体设计，安装灵活；
- 最大支持 128G Micro SD 卡录制；
- 一键 SOS 紧急报警；
- 支持 WIFI、4G、GPS 功能；
- 支持双向语音对讲机；
- 输入 12V/1A(通过车载保险丝盒、OBD、车载 UPS 电源箱取电)；
- 支持手机 APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置

3、产品规格

项 目		参 数
系统	CPU	Dual Core@A53 1.3G
	LPDDR2+Nand	256MB+512MB
视频及录系统	车外摄像头	内置 1080P，无红外夜视
	车内摄像头	扩展 1 个 USB 摄像头，480P，红外夜视
	视频压缩格式	H.264 压缩格式
	视频文件格式	TS 文件格式
音频	音频输入	1CH，内置 MIC，支持对讲机噪音消除和回声消除
	音频输出	1CH，内置扬声器。内置 8Ω / 1W SPK 音箱，音质好，无碎裂声，声音大
Indicator		支持三色指示灯，通过不同的呼吸灯颜色来表示系统的不同状态
TF 卡(Micro - SD 卡)		支持 1CH 大容量 Micro SD 卡录制，最大支持 128G
SIM 卡接口		1 张 SIM 卡接口
Reset 按键		重启系统
SOS 按键		支持 SOS 紧急报警
GPS 定位		支持 GPS+Glonass，支持 AGPS
Gsensor		内置的加速度传感器。支持碰撞自动保存视频
无线传输	4G	内置 CAT-4 4G 无线传输功能，TDD-LTE, FDD-LTE,WCDMA 参见《4G 模块标准频带表》。其他频段需要定制。
	WiFi	2.4G 无线 802.11b/g/n 通信模块。支持移动应用连接到 WiFi 热点
电源及功耗	电源管理	具有过压保护、过流保护、低压保护、反向连接保护、过热保护、防雷保护等设计
	输入电压	12V/1A，可选 9-36v 电源转换器
	电源适配	车载电源(B+: +12V, ACC: +12V, GND:接地线)，12V 输出
		OBD 电源(B+: +12V, ACC: +12V, GND:地线)，12V 输出
工作环境	温度	-20℃ to +70℃
	湿度	20% to 80%

4G 模块标准频段	FDD-LTE	B1	2100MHZ
		B3	1800MHZ
		B8	900MHZ
	TDD-LTE	B38	2600MHZ
		B39	1900MHZ
		B40	2300MHZ
		B41	2500MHZ
	WCDMA	B1	