



型号	电压	空载速度	空载电流	负载	负载速度	负载电流	马达转速	导程
TC-03	24V	6mm/s	0.5A	2000N	4mm/s	2.8A	加长5000rpm	4
TC-03	24V	6mm/s	0.4A	1500N	4mm/s	2A	5000rpm	4
TC-03	24V	12mm/s	0.4A	1000N	7mm/s	2A	5000rpm	7.5
TC-03	24V	20mm/s	0.4A	500N	13mm/s	1.8A	5000rpm	12
TC-03	24V	40mm/s	0.5A	300N	28mm/s	1.8A	5000rpm	24
TC-03	24V	55mm/s	0.7A	200N	40mm/s	3.5A	6500rpm	24

型号	电压	空载速度	空载电流	负载	负载速度	负载电流	马达转速	导程
TC-03	12V	8mm/s	1.1A	2000N	4mm/s	5.5A	加长6000rpm	4
TC-03	12V	8mm/s	1A	1500N	4mm/s	4.5A	6000rpm	4
TC-03	12V	15mm/s	0.9A	1000N	7mm/s	4.8A	6000rpm	7.5
TC-03	12V	25mm/s	0.9A	500N	14mm/s	4A	6000rpm	12
TC-03	12V	45mm/s	1A	300N	30mm/s	4.5A	6000rpm	24
TC-03	12V	55mm/s	1A	200N	35mm/s	3.8A	6500rpm	24

借(通)用
件 登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

行程开关: 内置
 防护等级: IP54
 工作频率: S2-15min
 行程: 10-600mm(按客户要求定制)
 最短安装距离: 行程+105mm (两孔中心距离)
 注: 行程 ≥ 500mm的, 最短安装距: S+120mm.

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计			工艺	
制图			批准	
审核				
			日期	

TC-03

图样标记			重量	比例
				1:1
共 张			第	张